

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/kopulkowa-kamera-analogowa-ah-1353-vidos-p-184727.html>



Kopułkowa kamera analogowa AH-1353 - Vidos

Cena	272,08 zł
Cena katalogowa	344,40 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	AH-1353
Kod EAN	5907281208543
Producent	Vidos

Opis produktu

Kopułkowa kamera analogowa AH-1353 - Vidos

Vidos AH-1353 to megapikselowa kamera analogowa do monitoringu.

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI CVBS.

Kamera AH-1353 wyposażona została w przetwornik CMOS z funkcją skanowania progresywnego, który umożliwia zapis nagrań wideo z maksymalną prędkością 20 kl/s w rozdzielczości 5Mpx.

Kamera analogowa AH-1353 wyposażona została w szereg zaawansowanych funkcjonalności, takich jak: system AGC (Automatic Gain Control), która pozwala na zachowanie wyrazistości rejestrowanego materiału wideo w zmiennych warunkach obserwacji; DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szумы w obrazie czy również maski prywatności; DWDR (Digital Wide Dynamic Range), który umożliwia obserwację złożonej sceny z zachowaniem przejrzystości wszystkich płaszczyzn obrazu oraz BLC (Backlight Compensation) zapewniający zachowanie czytelności i szczegółowości obiektów występujących zarówno na pierwszym i drugim planie.

Urządzenie AH-1353 zamknięte w obudowie IP67, która gwarantuje niemal całkowitą odporność na wpływ czynników pogodowych i pozwala na jej montaż na zewnątrz, bez obawy, że złe warunki pogodowe spowodują jej uszkodzenie.

Uniwersalne i łatwe w konfiguracji pozwalają na korzystanie ze znakomitej jakości obrazu. Kamery cyfrowe 4 w 1 można zastosować w każdym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, modernizowanych oraz już istniejących.

PARAMETRY OGÓLNE

- Obiektyw: 2,8mm | 5Mpx CMOS
- Rozdzielczość: 2560 x 1944 pikseli
- Prędkość nagrywania: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.
- System: PAL / NTSC
- Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem
- Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR
- Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m
- Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 85°, wysokość 63°, przekątna 110°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global
- Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE

- Materiał: Metal i plastik
- Wymiary: Ø 82,6mm x 90mm x 79,37mm
- Waga: 289g
- Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)

-
- Pobór mocy: Max. 4,3W
 - Zasilanie: 12V DC ($\pm 25\%$)
 - Klasa szczelności: IP67

AKCESORIA

Puszka DP-100

[Czytaj więcej](#)

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM