

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/kopulkowa-kamera-analogowa-ah-2126-vidos-p-184726.html>



Kopułkowa kamera analogowa AH-2126 - Vidos

Cena	320,66 zł
Cena katalogowa	405,90 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	AH-2126
Kod EAN	5907281208536
Producent	Vidos

Opis produktu

Kopułkowa kamera analogowa AH-2126 - Vidos

AH-2126 to kamera analogowa marki Vidos do monitoringu. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI CVBS.

Kamera AH-2126 wyposażona została w przetwornik CMOS z funkcją skanowania progresywnego, który umożliwia zapis nagrań wideo z maksymalną prędkością 25/30 kl/s w rozdzielczości 2Mpx.

Model AH-2126 to urządzenie w którym zastosowano technologię Ultra-Low Light zapewniającą ostre i klarowne nagrania w wysokiej jakości przy bardzo słabym oświetleniu. Dodatkowo wyposażona została również w takie funkcjonalności, jak WDR, strefy prywatności i detekcję ruchu.

Kamera Vidos AH-2126 to również odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowa IP67, która gwarantuje niezakłóconą pracę urządzenia nawet w najbardziej wymagającym środowisku instalacji.

Uniwersalne i łatwe w konfiguracji pozwalają na korzystanie ze znakomitej jakości obrazu. Kamery cyfrowe 4 w 1 można zastosować w każdym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, modernizowanych oraz już istniejących.

PARAMETRY OGÓLNE

- Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
- Prędkość nagrywania: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.
- System: PAL / NTSC
- WDR 130dB
- Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem
- Czułość: 0.003 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR
- Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.
- Inteligentny promiennik podczerwieni: EXIR 2.0 IR LED zasięg do 60m
- Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Kąt widzenia obiektywu: poziomo: 104°
- Zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
- Wspierane systemy: WDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global
- Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE

- Materiał: Metal i plastik
- Wymiary: Ø 110mm x 92,2mm
- Waga: 315g
- Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: 3,4W / Poniżej 4W
- Zasilanie: 12V DC (±25%)
- Klasa szczelności: IP67

AKCESORIA
Puszka DP-111

[Czytaj więcej](#)

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM](#)