

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/kopulkowa-kamera-ip-h2442-vidos-p-184717.html>

Kopułkowa Kamera IP-H2442 - Vidos

Cena	806,51 zł
Cena katalogowa	1 020,90 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	IP-H2442
Kod EAN	5907281208062
Producent	Vidos

Opis produktu

Kamera sieciowa Vidos IP-H2442 to kompaktowe urządzenie zamknięte w obudowie typu turrett , IP67, co gwarantuje dużą odpornością na warunki atmosferyczne, ale również klasę odporności mechanicznej IK10 co chroni ją przed wandalami.

Kamera IP-H2442 wyposażona została w przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego, który pozwala na zapis z maksymalną prędkością 25/30 kl/s dla rozdzielczości 4Mpx. Model IP-H2442 wyposażono w zaawansowane funkcjonalności, takie jak: WDR (Wide Dynamic Range) analiza i zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych miejsc obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji , obsługę kart SD, system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szумы w obrazie czy również maski prywatności.

Kamera sieciowa IP-H2442 to idealne urządzenie zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak również, jako element systemu bezpieczeństwa w domu. Kamera Vidos może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonie lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z siecią aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

Przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
Obiektyw: 2,8mm, stałoogniskowa
Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)
Czułość: Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC WŁ.), B/W: 0 Lux z IR
Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
Wolna migawka - TAK
Wspierane systemy ulepszenia obrazu: AGC / WDR - 120 dB / 3D DNR / BLC / ROI
Wbudowany mikrofon - TAK
Filtrowanie szumów otoczenia - TAK
Funkcja DEEP LEARNING - TAK
Kąt widzenia obiektywu: szerokość 103° / wysokość 55° / diagonalny 122°
Zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
Program do obsługi - VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał: Aluminium
Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności mechanicznej: IK10
Wymiary: Ø 127,3mm x 95,9mm (Ø5,01" x 3,78")

Waga: 600g (816g z opakowaniem)
Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie: 12V DC $\pm$ 25% / PoE 802.3af, klasa 3
Pobór mocy: 12V DC, 0.5 A, maks. 6 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.19A-0.12A, maks. 7 W

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM](#)