

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/nowoczesna-lampa-z-wentylatorem-phree-klf-phree-56-wht-kichler-p-184744.html>



# Nowoczesna lampa z wentylatorem PHREE KLF-PHREE-56-WHT – Kichler

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Cena                       | 2 422,27 zł          |
| Cena katalogowa            | 3 814,60 zł          |
| Czas wysyłki               | 1 do 5 dni roboczych |
| Numer katalogowy           | KLF-PHREE-56-WHT     |
| Kod EAN                    | 5024005727811        |
| Producent                  | Elstead              |
| Wysokość                   | 41 cm                |
| Szerokość                  | 142 cm               |
| Materiał                   | Metal                |
| Materiał dodatkowy         | Tworzywo sztuczne    |
| Kolor podstawowy           | Biały                |
| Trzonek                    | Moduł LED            |
| Moc żarówki                | 10W                  |
| Napięcie zasilania         | 230V                 |
| Ilość żarówek              | 1                    |
| Źródło światła w komplecie | Tak                  |
| Klasa szczelności          | IP20                 |
| Barwa (K)                  | 3000                 |
| Strumień (lm)              | 1116                 |
| Uwagi do produktu          | Pilot w zestawie     |

## Opis produktu

**Nowoczesna lampa z wentylatorem PHREE KLF-PHREE-56-WHT – Kichler** elegancka, stylowa i solidna z trójkątnym korpusem i precyzyjnymi ostrzami uformowanymi w jeden element, tworząc bezszwową, współczesną konstrukcję. Ściemniane światło środkowe stanowi punkt centralny, a także dodaje światło otoczenia w całym pomieszczeniu.

ZAWARTE FUNKCJE

- Ściągacze 1x114mm
- Opcje montażu Standardowy, kątowy
- Typ światła 1 x 10W LED, zintegrowany, wymienny moduł, 1116 lm, 3000K80 CRI, ściemnialny
- Zgasić światło 1116 lm
- Jasne szkło Wytrawiony opał w obudowie

CECHY WENTYLATORA

- Nachylenie/nachylenie montażu 30°
- Klasa IP IP20 (wilgotny)
- Wisząca waga 10,57 kg
- Materiał korpusu ABS
- Gwarancja ograniczony czas życia

SPECYFIKACJA OSTRZA

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Ostrza (3) w zestawie |     |
| Poziom                | 22° |
| Materiał              | ABS |

ZAWARTE KONTROLE



- PILOT
- 3 prędkości do przodu, wsteczny i wyłączony silnik
  - włączanie/wyłączanie światła z pełnym zakresem przyćmiania

CECHY SILNIKA

- Rozmiar/typ silnika 188mm x 20mm, AC
- Ampery 0,305 na wysokim
- RPM (wysokie/niskie) 130/54

WYKOŃCZENIE OSTRZA



Biały (strona 1)




Biały (strona 2)

WISZĄCE POMIARY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Min. Spadek urządzenia (od sufitu) | Odp.: 41 cm |
| Min. Upadek ostrza (od sufitu)     | B: 39 cm    |
| Mieszkania (szerokość)             | C: 24 cm    |
| Zadaszenie sufitowe (szerokość)    | D: 17 cm    |

WISZĄCE POMIARY



WYDAJNOŚĆ POWIETRZA

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| PRZEPŁYW POWIETRZA<br>Śłopy sześciennie na minutę na wysokość       | 6350 |
| ZUŻYCIE ENERGII<br>Waty na wysokim poziomie (z wyłączeniem światła) | 69,9 |
| WYDAJNOŚĆ POWIETRZA<br>Śłopy sześciennie na minutę na wał           | 91   |