

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/rejestrator-cyfrowy-8-kanalowy-dvr-h2081-vidos-p-184728.html>

Rejestrator cyfrowy 8-kanalowy DVR-H2081 - Vidos



Cena	942,55 zł
Cena katalogowa	1 193,10 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	DVR-H2081
Kod EAN	5907281209328
Producent	Vidos

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy 8-kanalowy DVR-H2081 - Vidos

Rejestrator Vidos DVR-H2081 to urządzenie przeznaczone do stworzenia instalacji telewizji przemysłowej CCTV opartej na ośmiu kanałach z dowolnymi kamerami CVBS / AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP. Pozwala również na dołączenie dwóch / czterech dodatkowych kanałów z kamerami IP, co sprawia, że jednocześnie może obsługiwać dziesięć / dwanaście kanałów IP.

Rejestrator hybrydowy DVR-H2081 pozwala na filtrowanie alarmów na czterech pierwszych kanałach.

Rejestrator pozwala na jednoczesne zapisywanie obrazu 15kl/s w rozdzielczość 4Mpx Lite dla kamer TVI, AHD i CVI, 15kl/s w rozdzielczości 3Mpx dla kamer TVI (na dwóch pierwszych kanałach) oraz prędkości 25kl/s w rozdzielczości 6Mpx dla kamer IP.

W rejestratorze hybrydowy DVR-H2081 znajduje się jedno złącze SATA, które pozwala na umieszczenie wewnątrz rejestratora dysku HDD o maksymalnej pojemności 10TB.

Rejestrator wyposażono w system kodowania H.265 Pro i H.265 Pro+ dla kamer Analog HD oraz H.265+ i H.265 dla kamer IP.

Model DVR-H2081 stworzono w oparciu o wiele innowacyjnych funkcjonalności takich jak:

- algorytmy samouczącej sztucznej inteligencji, które potrafią odfiltrować 98% fałszywych alarmów, potrafiąc odfiltrować zdarzenia wywołane przez zwierzęta, warunki atmosferyczne, światło, jak i nawet spadające liście
- funkcja perymetryczna (ochrona obwodowa) pozwala na monitorowanie obszarów szczególnie wymagających ochrony i informacji w przypadku wtargnięcia na nie człowieka lub pojazdu
- detekcja ruchu w oparciu o rozpoznanie obiektu
- szybkie wyszukiwanie w zbiorze zapisanych plików wideo wszystkich nagrań, w których pojawiają się określone osoby lub pojazdy

PARAMETRY OGÓLNE

- Ilość obsługiwanych kamer: 8x TVI / AHD / CVI / CVBS / IP + 2x IP / 4x IP
- Max. rozdzielczość HD-CVI max. 4 Mpx
- Max. rozdzielczość HD-TVI max. 3 Mpx
- Max. rozdzielczość AHD max. 4 Mpx
- Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD), 1x BNC (CVBS)
- Wejścia audio: 1x
- Wyjścia audio: 1x RCA
- Format kompresji: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Interfejs Ethernet: 10/100 M
- Liczba portów USB: 2
- Ilość strumieni danych: 2
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub detekcja ruchu 2.0 (4 kanały)
- Miejsce na dyski twarde: 1x

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 12V DC / 1,5A
- Pobór mocy: ≤18 W (bez HDD)
- Wilgotność: 10~90%
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

-
- Waga: ≤1,78 kg (bez HDD)
 - Wymiary (szer./dł./wys.): 315×242×45 mm
 - Gwarancja: 36 miesięcy

Czytaj więcej

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM](#)