

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/rejestrator-sieciowy-8-kanalowy-nvr-h2082-p-vidos-ip-p-184723.html>



Rejestrator sieciowy 8-kanalowy NVR-H2082-P - Vidos IP

Cena	1 700,48 zł
Cena katalogowa	2 152,50 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	NVR-H2082-P
Kod EAN	5907281209052
Producent	Vidos

Opis produktu

Rejestrator sieciowy 8-kanalowy NVR-H2082-P - Vidos IP

Rejestrator sieciowy NVR-2082-P marki Vidos to urządzenie do stosowania w rozbudowanych systemach telewizji przemysłowej CCTV, opartych na kamerach sieciowych IP.

Model NVR-2082-P wyposażono dodatkowo w 8-portowy switch z obsługą technologii PoE oraz zasilania 240 V AC. Technologia ta umożliwia dostarczenie do kamery zasilania oraz pozwala na przesłanie pakietów danych z monitoringu za pomocą jednego przewodu.

Podstawowym zadaniem rejestratora NVR-H2082 jest zapis obrazu i dźwięku z maksymalnie 8 podłączonych do niego kamer IP. Model pozwala na zapisanie obrazu przy maksymalnej rozdzielczości 8Mpx przy paśmie wyjściowym 80Mb/s.

Urządzenie pozwala na bardzo szczegółowe rejestrowanie i odtwarzanie obrazu, dzięki zastosowaniu ultra wysokiej rozdzielczości 3840 × 2160 4K UHD (Ultra High Definition Television).

Rejestrator wyposażono w system kodowania nagrań wideo H.265, który jest rozszerzeniem technologii stosowanej w H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding).

Dzięki zastosowaniu w rejestratorze 2 łącz SATA, możliwe jest umieszczenie wewnątrz rejestratora dysków HDD o maksymalnej pojemności 8TB każdy.

Vidos NVR-H2082 pozwala na wyświetlanie podglądu z kamer na różnych urządzeniach jednocześnie.

PARAMETRY OGÓLNE

- Ilość obsługiwanych kamer: 8x kanałów IP
- Wbudowany 8x portowy switch PoE 120W 802.3af/at
- Max. rozdzielczość nagrywania: 3840×2160 (8Mpx)
- Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo
- Wejścia audio: 1x
- Wyjścia audio: 1x
- Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP
- Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps
- Wejścia alarmowe: 4x
- Wyjścia alarmowe: 1x
- Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP
- Obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 16TB)
- Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 100–240V AC

-
- Pobór mocy: ≤15 W (bez HDD i switcha PoE)
 - Wilgotność: 10~90%
 - Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
 - Waga: ≤3 kg (bez HDD)
 - Wymiary (szer./dł./wys.): 385×315×52 mm
 - Gwarancja: 36 miesięcy

[Czytaj więcej](#)

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM