

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-ip-s2201d-skm-vidos-one-p-254748.html>



Skrzynka na listy z wideodomofonem IP S2201D-SKM - Vidos ONE

Cena	2 380,67 zł
Cena katalogowa	3 013,50 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	S2201D-SKM
Kod EAN	5907281202756
Producent	Vidos

Opis produktu

Skrzynka na listy z wideodomofonem IP ONE S2201D-SKM - Vidos

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym modulem głównym VIDOS ONE A2000-G i modulem klawiatury A2000-D.

SYSTEM VIDOS ONE Modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP.

System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.

Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylny o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest w zamykanie na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S2201D-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylny.

Szuflada o szerokości 250 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki - przelotowa z wideodomofonem

Liczba wrzutów - jeden

Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych - stal nierdzewna szlifowana

Materiał szuflady - stal cynkowana ogniowo

Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu - 1

Typ zastosowanego modułu - A2000-G ONE, A2000-D ONE

Szerokość szuflady - 250 mm

Regulacja głębokości skrzynki - 260-410 mm

Wymiary panela przedniego - 285 x 385 mm

Wymiary panela tylnego - 260 x 110 mm

Dane techniczne modułu głównego A2000-G:

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany sztyld na nazwisko z podświetlaniem LED (kolor podświetlenia - biały)

-
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
 - Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
 - Wejścia alarmowe: 4x
 - Funkcje: BLC, DNR, WDR
 - Programowanie podstawowe: z monitora
 - Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
 - Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi - VIDOS ONE
 - Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
 - Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
 - Pobór mocy: ≤ 10 W
 - Klasa szczelności : IP65
 - Klasa odporności: IK07

Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE