

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/stacja-bramowa-z-czytnikiem-rfid-s1104a-vidos-duo-p-184640.html>



Stacja bramowa z czytnikiem RFID S1104A - Vidos DUO

Cena	534,44 zł
Cena katalogowa	676,50 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	S1104A
Kod producenta	S1104A
Kod EAN	5907281206242
Producent	Vidos

Opis produktu

Stacja bramowa z czytnikiem RFID S1104A - Vidos DUO

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdym warunkach.

Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii.

Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej próby.

Czteroabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.

Panel wyróżnia się trwałą i estetycznie wykonaną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały).

Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Niewątpliwą zaletą modeli z serii S11xx jest szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie **105°** w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom). Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami – **M1021**).

Panel posiada możliwość sterowania dwoma przełącznikami (drugi przełącznik z modułem **B5**).

Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 4

FUNKCJE:

- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium. Montaż natynkowy.
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany sztyl informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przełącznikowe (drugi przełącznik przez moduł **B5**).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).

-
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
 - Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
 - Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
 - Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 4
 - Stopień ochrony IP54.
 - Montaż natynkowy.
 - Wymiary: 176 x 90 x 27mm.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

[Czytaj więcej](#)

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

KARTA GWARANCYJNA – NAPĘDY DOBRAM