

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/switch-poe-vidos-one-ps82120-ip-8-portowy-vidos-p-184712.html>

Switch POE VIDOS ONE PS82/120 IP 8 PORTOWY - Vidos



Cena	278,97 zł
Cena katalogowa	353,13 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	PS82/120
Kod EAN	5907281204521
Producent	Vidos

Opis produktu

SWITCH POE VIDOS ONE PS82/120 IP 8 PORTOWY

Skład zestawu

- SWITCH POE **VIDOS ONE PS82/120 IP 8 PORTOWY**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- **Stan:** Nowy
- **Ilość portów PoE:** 8
- **Zasilanie urządzeń:** PoE 48V DC
- **Chłodzenie:** Pasywne
- **Wydajność PoE:** 120W (maks)

SWITCH POE VIDOS PS82/120 IP 8 PORTOWY z serii ONE

Switch przeznaczony do obsługi systemów wideodomofonowych oraz CCTV.Przełącznik wyposażony jest w 8 portów ethernet wspierających technologie PoE (Power Over Ethernet) służącą do zasilania urządzeń w standardzie IEEE 802.3afDodatkowe 2 porty UPLINK służą do połączenia z siecią LAN lub rozszerzenia systemu o dodatkowe switchy.Funkcja VLAN izoluje porty 1~8 między sobą usprawniając i przyspieszając przesył danych, natomiast komunikacja odbywa się wyłącznie między portami UpLink i poszczególnymi portami PoE.Funkcja CCTV umożliwia izolowanie portów przyspieszając przesył danych, zwiększając tym samym zasięg przesyłanego sygnału na porcie PoE do 250m.Switch jest łatwy w instalacji i nie wymaga konfiguracji. Dzięki wyjątkowej wydajności i jakości jest idealnym urządzeniem do rozbudowy małej sieci domowej lub biurowej.

Specyfikacja SWITCH POE VIDOS PS82/120 IP 8 PORTOWY z serii ONE

- Obsługiwane standardy : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

Ilość portów:

- 8x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

-
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP ($\leq 100\text{m}$)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP ($\leq 100\text{m}$)

Szybkość przesyłania danych:

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port
- Adresacja MAC: 8K, Automatyczne uczenie się, Automatyczne krosowanie
- Zasilanie urządzeń: PoE 48V DC
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Wydajność PoE: 120W (maks)
- Temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Wymiary: 220x150x44mm

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[**KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM**](#)