

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/tubowa-kamera-ip-h2742-viods-ip-p-254767.html>

Tubowa kamera IP-H2742 - Viods IP



Cena	923,12 zł
Cena katalogowa	1 168,50 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	IP-H2742
Kod EAN	5907281208109
Producent	Vidos

Opis produktu

Tubowa kamera IP-H2742 - Viods IP

Vidos IP-H2742 to tubowa kamera sieciowa marki Vidos. Mocne, kompaktowe urządzenie odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki zastosowaniu stopnia szczelności IP67.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2.8, stałogniskowa
- Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)
- Czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 40m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka - TAK
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR / 3D DNR / BLC / ROI
- Kąt widzenia obiektywu: poziomo 104°, pionowo 55°, przekątna 122°
- Zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
- DORI: wykrywanie 67m, obserwacja 26m, rozpoznanie 13m, identyfikacja 6m
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi - VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal i Plastik
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: 216 x 121 x 118 mm
- Waga: 490g
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W

AKCESORIA

Puszka DP-088