

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/zestaw-wideodomofon-2-rodzinny-wifi-2xm11w-x-stacja-bramowa-s11-2-vidos-x-p-225416.html>



Zestaw wideodomofon 2-rodzinny WiFi 2xM11W-X + stacja bramowa S11-2 - Vidos X

Cena	2 060,01 zł
Czas wysyłki	1 do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	2xM11W-X+S11-2

Opis produktu

Zestaw wideodomofon 2-rodzinny WiFi 2xM11W-X + stacja bramowa S11-1 - Vidos X

VIDOS X – nowoczesna seria wideodomofonów analogowych klasy premium. System ten charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania i dużą funkcjonalnością. W urządzeniach zostały zastosowane najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory z dotykowymi ekranami i szerokokątne kamery AHD. Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkownika. Intuicyjna aplikacja mobilna VIDOS X pozwala na komunikację głosową i wizualną z osobą dzwoniącą. Aplikacja daje także możliwość zdalnego otwarcia furtki i bramy wjazdowej.

W zestawie:

- 2 szt. - Vidos M11W-X FullHD WiFi - biały monitor wideodomofonu LCD TFT FullHD 7" z wbudowanym WiFi (nr.4497)
- 1 szt - S11-2 - Stacja bramowa 2Mpx natynkowa (nr.4502)
- 4 szt.- Zasilacz sieciowy na szynę DIN 230V AC/14,5V DC
- 4 szt.- Uchwyt do monitora
- 4 szt.- Brelok programujący RFID 125 KHz
- 16 szt.- Brelok RFID 125 KHz
- Kołki rozporowe do wszystkich urządzeń
- Śruby montażowe
- Złączki przewodów wpinane w monitor i stację bramową
- Instrukcja w języku polskim

2x M11W-X Monitor wideodomofonu WiFi

Funkcje:

-
- 7-calowy ekran LCD TFT
 - Rozdzielczość 1024x300pt
 - Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych.
 - Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 kamer C CTV (AHD, CVI, TVI, CVBS)
 - Wbudowane WiFi umożliwia przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną (audio/wideo)
 - Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów
 - Możliwość otwierania elektrozaczepek oraz bramy automatycznej
 - Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
 - Regulacja parametrów obrazu każdej z kamer
 - Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
 - Zostawianie wiadomości głosowych dla gości
 - Interkom adresowany
 - 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
 - Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB
 - Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
 - Wymiary: 222mm(wys) x 154mm(szer) x 15mm(gł)
 - Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
 - W komplecie zasilacz na szynę DIN – 14,5V DC / 1A
 - Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii analogowej.

S11-2 Stacja bramowa AHD VIDOS X

FUNKCJE:

- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery : 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu : 130° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia zbliżeniowo
- Standard RFID – UNIQUE 125KHz | Pojemność czytnika : 40 tagów użytkowników
- W zestawie brelok programujący (MASTER) oraz 4 breloki użytkowników

-
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
 - Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
 - Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
 - Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
 - Klasa szczelności : IP54
 - Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
 - Wymiary: 176mm(wys) x 90mm(szer) x 27mm(gł)
 - Zasilanie : 12-14,5V DC
 - Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC

Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X

W zestawie 8 sztuk breloków dla użytkownika RFID 125 KHz

Breloki po zbliżeniu do stacji bramowej, powodują otwarcie furtki. W systemie może być zaprogramowanych 40 breloków. Dodawanie odbywa się za pomocą specjalnego breloka programującego, który również znajduje się w zestawie.

W komplecie dołączamy zasilacz na szynę DIN - 14,5V DC / 1A, który umożliwia zasilanie zarówno monitora, stacji bramowej jak i elektrozaczepu niskoprądowego.

Aplikacja VIDOS X - zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie

- Otwieranie furtki i bramy możliwe z monitora jak i również z aplikacji na telefonie. Monitor może sterować każdym napędem bramy, niezależnie od rodzaju i producenta, bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub przekaźników.
- Podłączenie monitora do internetu pozwoli nam na równoczesny podgląd osób dzwoniących z furtki na telefonie, jak również komunikacji głosowej z osobą dzwoniącą. Będziemy mogli również z telefonu otworzyć furtkę lub bramę wjazdową.
- Z telefonu również w każdej chwili możemy podglądać obraz z wejść i dodatkowych kamer.
- Równoczesna obsługa wideodomofonu z telefonu jest możliwa dzięki darmowej aplikacji Vidos X dostępnej na Androida jak również w systemie IOS.