

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/zestaw-wideodomofon-m11w-stacja-bramowa-s12d-vidos-p-225433.html>

Zestaw wideodomofon M11W + stacja bramowa S12D - Vidos



Cena	1 049,44 zł
Czas wysyłki	1 do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	M11W+S12D

Opis produktu

Zestaw wideodomofon M11W + stacja bramowa S12D Vidos

W skład zestawu wchodzi:

- Monitor Vidos M11W - 1 szt.
- Stacja bramowa S12D x1
- Zasilacz sieciowy na szynę DIN x1
- Uchwyt do monitora x1
- Akcesoria montażowe - śruby, kołki, złącza kablowe
- Instrukcja w języku polskim

M11W Monitor wideodomofonu

FUNKCJE:

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x300pt
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych.
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 kamer C CTV (AHD, CVI, TVI, CVBS)
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- Regulacja parametrów obrazu każdej z kamer
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Zostawianie wiadomości głosowych dla gości
- Interkom adresowany
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB
- Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
- Wymiary: 222mm(wys) x 154mm(szer) x 15mm(gł)

-
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
 - W komplecie zasilacz na szynę DIN – 14,5V DC / 1A

S12D Stacja bramowa AHD

FUNKCJE:

- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery : 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu : 130° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium
- Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Sterowanie jednym przekaźnikiem
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP66
- Zakres temperatur pracy : -40 ~ 50°C
- Wymiary: 176mm(wys) x 51mm(szer) x 37mm(gł)
- Montaż natynkowy
- Zasilanie : 12V DC
- Wyjście do elektrozaczepty: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC
- Kolor: antracyt
- W komplecie dołączamy zasilacz na szynę DIN – 14,5V DC / 1A, który umożliwia zasilanie zarówno monitora, stacji bramowej jak i elektrozaczepty niskoprądowego.