

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/zestaw-wideodomofon-m11ws11-1-vidos-p-225434.html>



Zestaw wideodomofon M11W+S11-1 - Vidos

Cena	961,98 zł
Czas wysyłki	1 do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	M11W+S11-1

Opis produktu

Zestaw wideodomofon M11W+S11-1 - Vidos

VIDOS X – nowoczesna seria wideodomofonów analogowych klasy premium. System ten charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania i dużą funkcjonalnością. W urządzeniach zostały zastosowane najnowszej najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory z dotykowymi ekranami i szerokokątne kamery AHD.

W zestawie:

- Monitor Vidos M11W x1
- Stacja bramowa S11-1 x1
- Zasilacz sieciowy na szynę DIN x1
- Uchwyt do monitora x1
- Akcesoria montażowe - śruby, kołki, złącza kablowe
- Instrukcja w języku polskim

M11W Monitor wideodomofonu

FUNKCJE:

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x300pt
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych.
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 kamer C CTV (AHD, CVI, TVI, CVBS)
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- Regulacja parametrów obrazu każdej z kamer
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Zostawianie wiadomości głosowych dla gości
- Interkom adresowany
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB

-
- Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
 - Wymiary: 222mm(wys) x 154mm(szer) x 15mm(gł)
 - Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
 - W komplecie zasilacz na szynę DIN - 14,5V DC / 1A

S11-1 Stacja bramowa AHD

FUNKCJE:

- Model jednoabonentowy
- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery : 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu : 130° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia zbliżeniowo
- Standard RFID - UNIQUE 125KHz | Pojemność czytnika : 40 tagów użytkowników
- W zestawie brelok programujący (MASTER) oraz 4 breloki użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP54
- Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
- Wymiary: 176mm(wys) x 90mm(szer) x 27mm(gł)
- Zasilanie : 12-14,5V DC
- Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC

Zasilacz

W zestawie znajduje się zasilacz na szynę DIN, który umożliwia zasilanie monitora, stacji bramowej oraz elektrozaczepu.